


Gru idraulica
a montaggio rapido

OMV 300

36 m



una novità delle Officine Meccaniche

Ein neues VICARIO Kran




A new crane from VICARIO Industries

Une nouvelle grue de VICARIO

Una nueva grua de VICARIO

VICARIO

OMV 300






kg	3000	2670	2320	2046	1825	1644	1493	1364	1254	1158	1074	1000
m	14,5	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36

kg	4000	3776	3134	2670	2320	2046	1825	1644	1493	1364	1254	1158	1074	1000
m	11,4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36



4.200

OMV 300 OMV 300 OMV 300	 50 Hz V +6% -10%	 400V - 12kVA		
	 m/l' kg kW			
		5,6	22,5	45
		3000	2500	1000
		11 (Inverter)		
	 m/l' kg kW			
		5,6 - 2,8	22,5 - 11,2	45 - 22,5
		2000 - 4000	2000 - 4000	1000 - 2000
		11 (Inverter)		
	 m/l' kW			
		16	26	48
		3 (inverter)		
	 n/l' kW			
		0,3	0,6	0,85
		3 (Inverter)		
	 min kW			
		18		
		3		
	 kg	15500 + (2000 x 4 + 1300 x 13)		



DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.



SERIENAUSSTATTUNG

Heben, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.



STANDARD FEATURES

3-speed lifting, rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folded jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.




EQUIPEMENT DE SERIE

Levage, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.



DOTACION DE SERIE

Levantamiento, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinnable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, accionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocomando, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.



Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang über 360°. Déroulement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.



Officine Meccaniche Vicario S.p.a.

Via Piola, 4

28013 Gattico (NO) ITALIA

Tel. 0322 846690 Fax 0322 846692

Internet : www.vicariogru.com

E-Mail vicariogru@tin.it

Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso. Konstruktionsänderungen vorbehalten! Modifications réservées. Specifications subject to modification without notice. Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso.